

P-PRO EXTERIEUR



ASTUCES

- Amovible et démontable sans outil en 3 min
- Transférable d'un véhicule à l'autre (kit de fixation ou d'adaptation sur demande)
- 100% compatible avec Galerie Alu G-Pro (voir page n° 6) G-Aero (voir page n° 10) et Galerie acier G-Steel (kit adaptation pour acier)
- Découpe à hauteur de galerie possible afin de limiter la hauteur totale

Photo ci-dessus = option découpe à hauteur de galerie

ROBUSTE



ÉCONOMIQUE



ESTHÉTIQUE



LÉGÈRE



Porte-charge latéral extérieur aluminium

P-PRO EXTERIEUR

Caractéristiques techniques
Pages n° 42 - 43

Garantie

3 ans

ONU n°48
n°3, n°7

[1*]

[1*] ONU N°48 angles de visibilité et ONU N°3 et N°7 (feux de signalisation et catadioptrés)



Capacité de charge : 100KG par mètre linéaire

Conçu pour transporter en toute sécurité vos charges lourdes, volumineuses et fragiles (fenêtres, portes, vitrage, portails), le porte-charge latéral extérieur P-Pro est conçu pour être monté et démonté rapidement. Vous pouvez ainsi l'adapter aisément sur plusieurs véhicules et optimiser votre flotte.



ASSEMBLAGE ET POSE :
2H30 / 2 PERS.



MATIÈRE

Aluminium (pattes de fixation en acier zingué)

VISSERIE

Inox

CONFIGURATION DE SÉRIE

- Sangle d'arrimage horizontale de sécurité
- Barres de maintien autobloquantes (pas de sanglage nécessaire en partie haute)
- Système de rangement des barres de maintien intégré
- Pièces d'appui hautes repliables
- Pièces d'appui basses avec joints de protection anti-dérapants
- Montants verticaux avec joints de protection anti-dérapants
- Trottoir rabattable (barre renforcée) et verrouillable (2 loquets)
- Pare-boue en aluminium
- Feux de signalisation avant et arrière
- Prise extérieure étanche IP67

CONDITIONNEMENT

En kit

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Kit de déport des feux latéraux (véhicule de plus de 6 mètres)
 - Boîtier de connexion étanche (à fixer sur le bas de caisse pour éviter le perçage de la carrosserie ou du parechoc)
 - Kit réhausse ou Découpe à hauteur de galerie
- Voir toutes les options et accessoires pages n° 18 - 19