

# Porte-charge latéral intérieur aluminium

## P-PRO INTÉRIEUR

Le Porte-charge latéral intérieur P-Pro permet le stockage de charges volumineuses et plates en toute sécurité à l'intérieur du véhicule. Il peut être installé sur tout type de véhicule, aussi bien à droite qu'à gauche.



PROFIL ALUMINIUM  
DE SECTION 35X35  
DOUBLE RAINURE



ASSEMBLAGE ET POSE :  
2H / 1 PERS.



PIÈCES D'APPUI  
BASSES À CHOISIR  
À LA COMMANDE  
(1000, 500 OU 200MM)

Garantie

3 ans

### Tableau de composition de la gamme P-Pro latéral intérieur

|               | DIMENSIONS |                                | NOMBRE<br>DE<br>MONTANTS<br>VERTICAUX | NOMBRE<br>DE BARRES<br>DE<br>MAINTIEN | POIDS<br>EN KG | TPS DE MONTAGE<br>INDICATIF À 2 PERSONNES<br>[ASSEMBLAGE + POSE] |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|               | Longueur   | Hauteur                        |                                       |                                       |                |                                                                  |
| FOURGONNETTES | 1000       | 1100                           | 3                                     | 2                                     | 17             | 2h                                                               |
|               | 1500       | 1100                           | 4                                     | 2                                     | 21             | 2h                                                               |
| MINI-FOURGONS | 1000       | 1500                           | 3                                     | 2                                     | 18             | 2h                                                               |
|               | 1500       |                                | 4                                     | 2                                     | 24             | 2h                                                               |
|               | 2000       |                                | 5                                     | 2                                     | 27             | 2h                                                               |
| FOURGONS      | 1000       | 1300<br>à 2100<br>selon modèle | 3                                     | 2                                     | 22             | 2h                                                               |
|               | 1500       |                                | 4                                     | 2                                     | 25             | 2h                                                               |
|               | 2000       |                                | 5                                     | 2                                     | 30             | 3h                                                               |
|               | 2500       |                                | 6                                     | 3                                     | 38             | 3h                                                               |
|               | 3000       |                                | 7                                     | 3                                     | 43             | 3h                                                               |
|               | 3500       |                                | 8                                     | 3                                     | 48             | 3h                                                               |
|               | 4000       |                                | 9                                     | 3                                     | 53             | 3h                                                               |

MATIÈRE Aluminium

VISSERIE Inox

CONFIGURATION DE SÉRIE Sangle de serrage fournie avec chaque barre de maintien  
Barres de maintien et montants verticaux avec joints de protection antidérapants (pièces d'appui basses en option)

CONDITIONNEMENT En kit